Leistungstabelle

aqo Loft Wohnungsstationen

Warmwassertemperatur	aqo Loft Classicline				aqo Loft ECO		aqo Loft Highline			
Vorlauftemp.	50 °C	55 °C	60 °C	65 °C	60 °C	65 °C	50 °C	55 °C	60 °C	65 °C
40 °C	50 kW (23 l/min)	-	-	-	-	-	70 kW (33 l/min)	-	-	-
45 °C	40 kW (16 l/min)	55 kW (22 l/min)	61 kW (25 l/min)	-	44 kW (18 l/min)	52 kW (21 l/min)	60 kW (25 l/min)	85 kW (35 l/min)	-	-
50 °C	-	45 kW (16 l/min)	55 kW (19 l/min)	70 kW (25 l/min)	40 kW (14 l/min)	45 kW (16 l/min)	-	60 kW (21 l/min)	70 kW (25 l/min)	100 kW (35 l/min)
55 °C	-	-	45 kW (14 l/min)	60 kW (19 l/min)	-	40 kW (12 l/min)	-	-	60 kW (19 l/min)	85 kW (27 l/min)
60 °C	-	-	-	50 kW (14 l/min)	-	-	-	-	-	70 kW (20 l/min)

Hinweise

Die Rücklauftemperatur liegt bei allen Auslegungspunkten unter 30 °C, diese erhöht sich mit sinkender Grädigkeit (Differenz Vorlauf- zu Warmwassertemperatur).

Es handelt sich lediglich um **Richtwerte**, keine gesetzliche Planungsgrundlage.

Erklärung: Die Tabelle zeigt die ungefähre Warmwasserleistung abhängig von der Vorlauf- bzw. Warmwassertemperatur